

CORALIA

TERMO ELÉCTRICO DIGITAL PARA AGUA CALIENTE SANITARIA
CON WIFI

- Depósito de acero vitrificado y aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC
- Sistema de rotura de puente térmico: reduce la pérdida de calor hasta un 16%
- Montaje en la pared e instalación vertical
- WiFi incorporado y control por smartphone
- Gestiona el coste y el consumo desde la app
- Funciona con Amazon Alexa
- Funciones exclusivas: Ciclo antilegionela, evolución de la temperatura
- Elementos calefactores de cerámica y protector de magnesio
- Pantalla TFT y panel de control táctil
- Garantía: 5 años de depósito | 3 años de electrónica



MODELO	50L	80L	100 L	150 L
Referencia de producto	CWN050DHCW4	CWN080DHCW4	CWN100DHCW4	CNW150DHCW4
DIMENSIONES DE PRODUCTO				
Nº de elementos calefactores	2 enfundados (trabajo en paralelo)	2 enfundados (trabajo en paralelo)	2 enfundados (trabajo en paralelo)	2 enfundados (trabajo en paralelo)
Altura (mm)	577	777	967	1297
Diámetro (mm)	470	470	470	470
Profundidad instalada (mm)	487	487	487	487
Peso en vacío (kg)	22.4	25.2	28.4	38.5
Conexión de agua (")	1/2	1/2	1/2	1/2
Presión máxima de trabajo (bars)	8	8	8	8
RENDIMIENTO				
Potencia nominal (W)	1600	2400	2400	2400
Perfil de carga	S	M	L	XL
Tensión (V)	230	230	230	230
Corriente (A)	10.4	10.4	10.4	10.4
Suministro	3 núcleos para instalación con fusibles, 50 Hz			
MATERIALES				
Cuerpo	Depósito de acero vitrificado			
Panel de control	PC/ABS ignífugo			
Elemento calefactor	Cerámica			
Aislamiento del tanque	Espuma de poliuretano sin CFC			
Ánodo de sacrificio	Magnesio			
ELECTRÓNICA				
Batería	3V litio			
Tipo	SMD			
Longitud del cable	1.5 m			
Enchufe	3 pines España			
TEMPERATURA				
Temperatura de funcionamiento	0 a 95 °C			
Temperatura programable	7 a 73 °C			
SEGURIDAD				
Termostato de seguridad	✓			
Ciclo antilegionela	✓			

CORALIA

TERMO ELÉCTRICO DIGITAL PARA AGUA CALIENTE SANITARIA
CON WIFI

MODELO	50L	80L	100 L	150 L
TECNOLOGÍA Y FUNCIONES				
Tecnología de automatización	E-Life			
Programas preestablecidos	-			
Ventanas abiertas	-			
Cable piloto	Sólo cuando se pide específicamente			
Modos	Manual/Automático, Confort/Eco/Anti-hielo/Usuario			
Programación	24/7			
Medidor de consumo	Medidor True Real Power			
CONTROLES E INTERFAZ				
Wifi incorporado	2.4 GHz			
Control a través de la aplicación	Rointe Connect			
Control con mando a distancia	-			
Control mediante panel de control	✓			
Funciona con Amazon Alexa	✓			
Color de pantalla personalizable	A través de la aplicación Rointe Connect			
Bloqueo del panel de control	A través de la app Rointe Connect / A través del panel de control			
Teclado	Control táctil			
Pantalla	1.77" TFT			
Menús de control	✓			
DIMENSIONES DEL EMBALAJE				
Altura (mm)	640	840	1040	1350
Anchura (mm)	510	510	510	510
Profundidad (mm)	510	510	510	510
CERTIFICADOS				
CE	✓			
RoHS	✓			
Grado de protección IP	IP24			
Grado de protección	Clase I			
INSTALACIÓN				
Montaje	Pared			
Dirección	Vertical			
Suministrado con	Enchufe, cable, manual, accesorios electrolíticos			
No se suministra con ¹	Kit de instalación (Válvula reductora y de alivio de presión, vaso de expansión y artesa)			
Mantenimiento	Debe ser realizado por un profesional competente al menos una vez al año, incluyendo los ánodos			
GARANTÍA				
Garantía de los depósitos	5 años			
Garantía de la electrónica	3 años			

1) Se vende por separado.

STANDARD
acabados



Depósito: Blanco



Panel de control: Negro

CORALIA

TERMO ELÉCTRICO DIGITAL PARA AGUA CALIENTE SANITARIA
CON WIFI

IMÁGENES DE PRODUCTO

