



Confiable



Fácil de usar



3 Años de garantía del producto

## DIMENSIONES



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones básicas	Tipo de batería	Ion de litio
	Marca de celda de la batería	LG
	Tensión	230V / 50Hz
	Potencia nominal	1000W
	Entrada CC/FV	18V - 25V - máx. 20A
	Capacidad de la batería mAh	1019.1Wh (29,52V / 34 5Ah)
	Forma de onda	276,192 mAh
	Peso neto	Onda senoidal
	Dimensiones	8,5Kg
		340*236*215mm
Salida de CC	2x USB-A	5V-2,1A, (máx. 10,5W)
	2x USB-C	5V-2,5A, 9V-2A, 12V-2A (máx. 24W)
	2x PD	5/9/12/15/20V-3,2A (máx. 65W) Total 130W
	2x CC 5521	13,6V-8A
	Puerto para cigarrillos de 12V	120W (Máx.)
Carga inalámbrica	15W	
Salida de CA	2x Salida CA	230V~50Hz, total 1000W
	Salida de paralelo	Disponible (potencia y capacidad ampliables)
Pantalla Smart LCD	Indicador de potencia de recarga	✓
	Indicador de tiempo restante	✓
	Indicador de potencia (%)	✓
	Indicador de ahorro de energía	✓
	Indicador de aviso para baja/alta temperatura	✓
	Indicador de aviso de sobrecarga	✓
	Indicador de salida USB	✓
	Indicador de salida de CC	✓
	Indicador de salida de CA	✓
Indicador de onda senoidal	✓	
Indicador de potencia de descarga	✓	
Vía de recarga	Entrada adaptador de CA	48V 4A /200W
	Entrada de coche	100W
	Entrada solar	18V - 25V Amplio rango de tensión. Admite protección contra sobretensión. 400W Máx.
Tiempo de recarga	Un adaptador	recarga de 0 a 80% en 5 horas 48V 4A/200W recarga de 0 a 100% en 6 horas 48V 4A/200W
	Dos adaptadores (opcional)	recarga de 0 a 80% en 2,5 horas (opcional: 2*48V4A/200W, Máx. 400W) recarga de 0 a 100% en 3 horas (opcional: 2*48V4A /200W, Máx. 400W)
Protección BMS	Protección contra sobreintensidad/cortocircuito	✓
	Protección contra sobrecarga/sobredescarga	✓
	Protección contra sobretensión/subtensión	✓
	Protección contra exceso/subtemperatura	✓
	Admite carga mientras se descarga	✓
Regulador de carga MPPT	✓	
Temperatura de funcionamiento	Temperatura de descarga	-10°C - 40°C
	Temperatura de recarga	0°C - 40°C
Otros	Indicadores LED de 15W	Cinco modos: 100%, 50%, 25% de brillo, SOS, Flash
	Duración del ciclo	>500+ veces su capacidad >80%
	Material de la carcasa	Material ABS + PC
	Ignífugo	V0-UL94
	Accesorios de serie	adaptador 1x, cable de carga del coche 1x, manual del usuario 1x
	Accesorios opcionales (se venden por separado)	panel solar (100W), panel solar (200W), panel solar cable paralelo
Garantía	3 años	