

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA HOME | SPLIT 1x1

NORDIC

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

5 AÑOS
GARANTÍA
COMPRESOR
COMPROMISO DE CALIDAD

22dB
SEGÚN MODELO

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

La serie NORDIC sigue innovando

Tecnología Heating Belt.

La Serie Nordic tiene un sensor integrado dentro de su unidad exterior que comienza a funcionar automáticamente cuando la temperatura exterior es inferior a 0°C.

Gracias a la **tecnología Heating belt**, la unidad exterior sigue funcionando incluso a temperaturas extremas (**hasta -25 °C**).

Libre de virus y bacterias gracias a su filtro 3 en 1.


CALEFACCIÓN
AMBIENTE
BAJA
(-25 °C)



Heating Belt

Las unidades exteriores funcionan hasta -25°C gracias a su sensor incorporado.

Precalente desde el interior del compresor en condiciones de baja temperatura para prepararlo para que arranque en cualquier momento.



Eficiencia

A++ en refrigeración y A+++ en zona Warmer.



Wi-Fi incluido

Puede controlar el equipo desde un smartphone, tablet o por voz con Alexa y Google Home.



Aire Limpio

Incluye filtros de Cold Catalyst, Silver Ion y Carbón Activo para eliminar olores, virus y bacterias.



I set

Su configuración favorita se mantiene en el control remoto incluso si otro usuario la cambia. Solo presiona 1 botón para recuperarlo.



Golden fin

Este recubrimiento se aplica a los serpentines de las unidades interior y exterior, brindando protección contra la corrosión en ambientes salinos.



Mayor Confort

Esta función permite que el mando a distancia mida la temperatura de la habitación para optimizarla a tu alrededor y garantizar el confort.



Mando a Distancia

Temporizador 24h. Bloqueo para niños, configuro función y mucho más.

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA HOME

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

5 AÑOS
GARANTÍA
COMPRESOR
COMPROMISO DE CALIDAD

22dB
SEGUN MODELO

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer



SPLIT 1X1
NORDIC



Tecnología
Heating belt



Protección
Golden Fin



Temporizador
24h.



Control por voz



Auto-restart



Bloqueo
para niños



Instalación fácil
(soportes especiales)



Función
I Feel



I set

MODELOS

	HTW-09NORDIC	HTW-12NORDIC	HTW-18NORDIC	HTW-24NORDIC
--	--------------	--------------	--------------	--------------

CÓDIGO EAN	8435483845961	8435483845978	8435483846005	8435483846043
------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Fuente de alimentación	V,F,Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		
------------------------	--------	--------------------------	--	--

Conexión	Unidad Exterior			
----------	-----------------	--	--	--

RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,6 (0,94~3,30)	3,4 (1,00~3,77)	5,1 (1,25~5,9)
		BTU/h	8871 (3207~11260)	11601 (3412~12863)	17401 (4265~20131)
		Frig/h	2100	3000	4500
	Consumo	W	825 (240~1380)	1049 (290~1500)	1574 (330~2350)
		SEER	6,1	6,1	6,1
Capacidad calefacción	Calificación energética	Frio	A++	A++	A++
	Capacidad	kW	2,63 (0,94~3,36)	3,43 (1,00~3,81)	5,13 (1,25~6,08)
		Kcal/h	8974 (3207~11464)	11703 (3412~13000)	17504 (4265~20745)
		Consumo	W	767 (240~1552)	922 (290~1730)
	Calificación energética	SCOP	4,0	4,0	4,0

CARACTERÍSTICAS					
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	51/47/43/35/32	51/47/43/35/32	54/50/47/43/36
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	43/41/38/35/27
	Caudal de aire Frío/Calor	m³/h	560/560	560/560	820/820
	Rango de temperatura de funcionamiento	°C	16-31	16-31	16-31
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	60	60	65
	Presión sonora	dB(A)	50	50	55
	Rango del flujo de aire	m³/h	1700	1900	2600
	Rango temp. ambiente refrigeración	°C	-15~53	-15~53	-15~53
	Rango temp. ambiente calefacción	°C	-25~30	-25~30	-25~30
	Compresor	-	RECHI	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/kg	0.49	0.57	1.00
	Carga adicional >5	g/m	15	15	25

DIMENSIONES Y PESO					
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	790 x 275 x 192	790 x 275 x 192	920 x 306 x 195
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	860 x 345 x 265	860 x 345 x 265	990 x 380 x 265
	Peso neto/bruto	kg	8/10	8,5/10,5	11/13
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	712 x 459 x 276	777 x 498 x 290	920 x 699 x 380
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	765 x 481 x 310	818 x 520 x 325	890 x 628 x 385
	Peso neto/bruto	kg	22/24	24/26	35/38

CONEXIONES					
Tubería de refrigeración	Líquido - Gas	Pulg.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
	Máx. longitud	m	25	25	25
	Máx. altura	m	10	10	10
Conexiones eléctricas	Fuente alimentación	mm	2 x 1 + T	2 x 1 + T	2 x 1,5 + T
	Interconexión	mm	4 x 1 + T	4 x 1 + T	4 x 1 + T

Notas:

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán dependiendo de dónde esté instalado el equipo y cómo se use.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, deben calcularse según las condiciones de la propia instalación.