

15L



TERMO ELÉCTRICO VERTICAL ESSENTIAL ECO



Temperatura
ajustable



Ánodo
anticorrosivo
de magnesio



Manguitos
electrolíticos



Resistencia
Incoloy 840



Aislamiento
de poliuretano
alta densidad



Tanque
esmaltado en
polvo seco



Protección contra
sobrecalentamiento
en seco

MODELOS

	HTW-TV-15ESS	HTW-TV-30ESSECO	HTW-TV-50ESSECO	HTW-TV-80ESSECO	HTW-TV-100ESSECO
Código EAN	8435483835801	8435483843868	8435483843851	8435483843844	8435483843837

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Alimentación eléctrica	V,F,Hz	220-240V (1 Fase ~ 50 Hz)			
------------------------	--------	---------------------------	--	--	--

POTENCIA

Potencia	W	1500	1500	1500	1500
Corriente	A	6.5	6.25 - 6.8	6.25 - 6.8	6.25 - 6.8
Perfil declarado		S	S	M	L
Clasificación energética		B	B	C	C

RENDIMIENTO

Capacidad	L	15	30	50	80	100
Presión máxima trabajo	Mpa	0.75	0.7	0.7	0.7	0.7
Temperatura operatividad	°C	30~75	30~75	30~75	30~75	30~75
Tiempo recuperación 15 - 40 °C	min	13	33	57	85	106

CARACTERÍSTICAS

Espesor aislamiento	mm	20	20	20	20	20
Espesor material	mm	1.6	1.5	1.8	1.8	1.8
Tipo recubrimiento		Tanque esmaltado en polvo seco				
Grado protección		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Anodo	Tipo	Magnesio				
Resistencia		Acero inoxidable 316L	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840
Tipo instalación		Vertical				
Tubería entrada agua		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Recomendado n° personas		1	2	4	6	

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (Ø x Al)	mm	380x380x325	Ø340x575	Ø380x715	Ø450x750	Ø450x890
Dimensiones brutas (Ø x Al)	mm	440x430x380	405x620x385	445x765x425	515x780x505	515x920x505
Peso neto	Kg	8.7	10.5	15	20.5	24.5
Peso bruto	Kg	10.4	12.7	17.5	23.3	27.5

Notas:

La capacidad de calentamiento se prueba en un ambiente estandarizado con una temperatura externa de 20°C(DB)/15°C(BM), la temperatura inicial de agua de la unidad es de 15°C, para detener el calentamiento cuando la temperatura es de 55°C.