Hoja de datos del producto
Características

NSYCVF38M24DPF
Vent. forz. ClimaSys, IP 54, 38 m3/h, 24 V CC, con rejilla de salida y filtro G2

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CV
Tipo de producto o componente	Ventilador
Tipo de filtro de ventilación	Normas
Caudal de aire	Caudal libre con filtro estándar, estado 1 58 m3/h en 50 Hz
[Us] Tensión nominal de alimentación	10...27,6 V
Tensión de entrada	24 V CC 50/60 Hz

Complementario

Rango de potencia	3.6 W 50 Hz
[In] Corriente nominal	0,18 A 50 Hz
Nivel de ruido	40...41 dB
Tipo de cojinete	Bola
Altura	Externo, estado 1 137 mm
Anchura	Externo, estado 1 117 mm
Profundidad	Externo, estado 1 49 mm
Dimensiónes de corte	92 x 92 mm
Peso del producto	0,23 kg
Material	Termoplástico inyectado (ASA PC) para rejilla de salida
Color	Rejilla de salida, estado 1 gris RAL 7035
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Presión máxima	29 Pa caudal 0 m³/h
Conexiones - terminales	Cable
Grado de protección IP	IP54
Composición del dispositivo	1 rejilla de salida frontal 1 motor axial 2 rejilla de protección en las superficies frontal y posterior 1 filtro parte frontal del motor axial 1 plantilla de recorte
Condiciones de uso	La temperatura exterior debe ser 5 ºC inferior a la temperatura interior El filtro se debe limpiar y sustituir periódicamente El entorno circundante debe estar relactivamente limpio Se debe evitar la sustitución del filtro con una frecuencia excesiva El caudal depende del punto de trabajo; ver o software ProClima

Medioambiente

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto no Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0940 - Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACh	La referencia no contiene SVHC

& nbsp; & nbsp; & nbsp; La información incluida en esta documentación contiene descripciones generales y / o características técnicas del desempeño de los productos.
& nbsp; & nbsp; & nbsp; Esta documentación no pretende sustituir y ni utilizar para la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.