



ESC263

Contactor, 63A, 2NA, 230V

Contactor hager, le según AC-7a:63A, le según AC-7b:32 A , 2NA, 230V

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de mando	no aplica
Número de polos	2 P

Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	400 V
Frecuencia asignada	50 Hz

Tensión

Tensión asignada de aislamiento	440 V
Tensión circuito de mando en c.a.	230 V
Tensión soportada al impulso asignada	4 kV

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	63 A
Corriente térmica en aire libre	63 A
Corriente asignada de empleo en AC7 categoría A	63 A
Corriente asignada de empleo en AC7 categoría B	32 A

Potencia

Consumo a la llamada	62,5 W
Consumo de mantenimiento	5,75 W
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	15,75 W
Potencia disipada por contacto	5 W
Potencia disipada por bobina	0,5 W
Potencia de empleo 230V en AC7 en categoría A	11,6 kW
Potencia de empleo 230V en AC7 en categoría B	3,3 kW
Potencia de empleo a 400 V en AC7 en categoría A	35 kW
Potencia de empleo a 400 V en AC7 en categoría B	7,8 kW

Disparo

Tiempo de respuesta a la apertura de contactos	20 ms
Tiempo de respuesta al cierre	25 ms

Resistencia

Valor óhmico nominal de la bobina	770 Ω
-----------------------------------	-------

Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	30000
Endurancia mecánica en número de maniobras	1000000

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	60 mm
Altura del producto instalado	85 mm
Anchura del producto instalado	54 mm

Gestión de lámparas fluorescentes

Potencia Max.con tubos fluorescentes compensados paralelo	2100 VA
- en conmutación Duo	4700 VA
Carga máxima de lámparas fluorescentes	3000 VA

Gestión de lámparas incandescentes

Potencia máxima con lámparas de incandescencia	6500 W
--	--------

Instalación, montaje

Par de apriete	Bobina: 2,5Nm, Potencia: 3,5Nm
----------------	--------------------------------

Conexión

Sección de conexión en cable flexible	4 / 16 mm ²
Sección de conexión en cable rígido	4 / 25 mm ²
Número de contactos	2
Tipo de contacto	2 NA
Tipo de conexión	Borne de jaula con tornillo

Equipo

Accesoriable	si
--------------	----

Utilizar

Mando en local/manual	no
-----------------------	----

Seguridad

Índice de protección IP	IP2X
Clase de protección	Clase II

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 ... 50 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40 ... 80 °C